

FACHADA GRAMADO

31x54



INFORMACION LOGISTICA

PIEZA	CAJA	PALLET			
Espesor	10mm	Piezas x caja	9	Cajas x pallet	60
Junta mínima	2mm	Peso x caja	22.95kg	Peso pallet	1377kg
Rectificado	No	m ² x caja	1.51m ²	m ² x pallet	90.6m ²

LR	Producto exclusivo para uso en paredes cubiertas Interiores / Exteriores. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO & PISO
LF	Uso en fachadas, paredes, paredes internas y externas cubiertas y / o sin cobertura. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO / PISO
LC	PISO Y PARED: Todas las areas residenciales Interiores / Exteriores cubiertas sin acceso a la calle.
LD	PISO Y PARED: Todos los ambientes Interiores / Exteriores cubiertos e interiores comerciales.
LG	PISO Y PARED: Exterior y areas exteriores cubiertas, excepto garajes y aceras. PRODUCTO RÚSTICO
LE	PISO Y PARED: Exteriores cubiertos y sin cobertura

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

REFERENCIA: Fachada Gramado Gris - 31x54

Naturaleza de la superficie:	GL
Coefficiente de fricción para piso mojado (COF)	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	BIb
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ Clase 3
Resistencia a la Flexión:	≥ 18 MPa Media
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 800N) ; e < 7,5 mm (≥ 500N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LF
Expansión por humedad:	≥ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Número de caras del producto:	6

VARIACIONES DIMENSIONALES	ABNT NBR 13818	SAVANE (PROMEDIO)
Longitud	± 0,6%	± 0,6%
Ancho	± 0,5%	± 0,5%
Espesor	± 5,0%	± 5,0%
Escuadre	± 0,6%	± 0,6%
Rectitud de lados	± 0,5%	± 0,5%
Curvatura/Arqueado	± 0,5%	± 0,5%